

PRODUCTBLAD

Reinofire +

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangegoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 25 kg/m ²
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1350 x 2500 mm
Kozijn	Hout, aanslag min. 15 mm Gevuld staal, aanslag min. 15 mm
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 100 mm)
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Brandwerendheid	30 minuten
Classificatie	E 30, EI1 30, EI2 30, EW 30
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe
Rookwerendheid	S200
Classificatienorm	EN 1634-3
Inbraakwerendheid	RC2
Classificatie	EN 1627
Aanvalszijde	Openingszijde en sluitzijde

Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 30 minuten brandwerendheid, S200 rookwerendheid en RC2 inbraakwerendheid Deurblad is geschikt voor opbouwdranger
--------------------	---

PRESTATIES

Brandwerend
30 minuten
Rookwerend
S200
Inbraakwerend
RC2

SPECIFICATIES

Enkel
40 mm
Stomp

REINOFIRE



PRODUCTBLAD

Reinofire +

KOZIJNDICHTING

STALEN KOZIJN

BRANDSTRIP

TOPLAAG


DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

VALDORPEL



PRESTATIES

Brandwerend

30 minuten

Rookwerend

S200

Inbraakwerend


RC2

SPECIFICATIES

Enkel

40 mm

Stomp



BOVENAANZICHT