

PRODUCTBLAD

Reinofire +

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	ABS, PU
Gewicht	Vanaf 33 kg/m ²
Dikte	Ca. 54 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1420 x 2690 mm, max opp. 3.47 m ²
Kozijn	Hout, vol. massa ≥ 550 kg m ³ , aanslag min. 25 mm met kaderdichting Gevuld staal, aanslag min. 25 mm met kaderdichting
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Brandwerendheid	60 minuten
Classificatie	E 60, EI1 60, EI2 60, EW 60
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe of draaiend van het vuur af
Geluidwerendheid	Rw,p 32dB
Classificatie	Geluidscategorie 1 (Rw,p 32 - 36 dB)

Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 60 minuten brandwerendheid en gewicht deurblad Deurblad is geschikt voor opbouw- en inbouwdranger
--------------------	--

PRESTATIES

Brandwerend
60 minuten
Geluidwerend
Rw,p 32 dB

SPECIFICATIES

Dubbel
55 mm
Stomp

REINOFIRE



PRODUCTBLAD

Reinofire +

KOZIJNDICHTING

HOUTEN KOZIJN

BRANDSTRIP

TOPLAAG

DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

VALDORPEL

PRESTATIES

Brandwerend
60 minuten
Geluidwerend
Rw,p 32 dB

SPECIFICATIES

Dubbel
55 mm
Stomp

