

PRODUCTBLAD

# Reinofire +

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	ABS, PU
Gewicht	Vanaf 36 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	Ca. 54 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1420 x 2690 mm, max opp. 3.47 m <sup>2</sup>
Kozijn	Hout, vol. massa $\geq 550 \text{ kg m}^3$ , aanslag min. 25 mm met kaderdichting Gevuld staal, aanslag min. 25 mm met kaderdichting
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

## Prestatiedetails

Brandwerendheid	60 minuten
Classificatie	E 60, EI1 60, EI2 60, EW 60
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe of draaiend van het vuur af
Geluidwerendheid	Rw,p 39dB
Classificatie	Geluidscategorie 2 (Rw,p 37 - 41 dB)

## Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 60 minuten brandwerendheid en gewicht deurblad Deurblad is geschikt voor opbouw- en inbouwdranger
--------------------	--

PRESTATIES

**Brandwerend**  
**60 minuten**  
**Geluidwerend**  
**Rw,p 39 dB**

SPECIFICATIES

**Enkel**  
**55 mm**  
**Stomp**

REINOFIRE



PRODUCTBLAD

# Reinofire +

KOZIJDICHTING

HOUTEN KOZIJN

BRANDSTRIP

TOPLAAG

DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

VALDORPEL

PRESTATIES

**Brandwerend**  
**60 minuten**  
**Geluidwerend**  
**Rw,p 39 dB**

SPECIFICATIES

**Enkel**  
**55 mm**  
**Stomp**

