

2

3

PRODUCTBLAD

# Reinosmoke

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangepoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 32 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	Ca. 55 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1485 x 2985 mm
Kozijn	Hout, aanslag min. 15 mm met kaderdichting Gevuld staal, aanslag min. 15 mm met kaderdichting
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 100 mm)
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

## Prestatiedetails

Rookwerendheid	S200
Behaalde resultaat	S200
Classificatienorm	EN 1634-3

## Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen'
Hang- en sluitwerk	Geschikt voor S200 rookwerendheid Deurblad geschikt voor opbouwdranger
Ontmoetingen	Sponning-contrasponning, aanslaglat (met min. 1x aanslagdichting)
Extra toevoegingen	Spion
Uitvoeringsopties	Bovenlicht, zijlicht

PRESTATIE

**Rookwerend**  
**S200**

SPECIFICATIES

**Dubbel**  
**55 mm**  
**Stomp**

REINOSMOKE

T



PRODUCTBLAD

# Reinosmoke

PRESTATIE

**Rookwerend  
S200**

SPECIFICATIES

**Dubbel  
55 mm  
Stomp**

