

PRODUCTBLAD

Reinowet

Productdetails

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Toplaag | Kunststof |
| Zijkant afwerking (standaard) | Kunststof |
| Gewicht | Vanaf 12 kg/m ² |
| Dikte | Ca. 40 mm |
| Uitvoering | Stomp |
| Maatvoering | 1235 x 2950 mm |
| Kozijn | Staal |
| Kozijndichting | Optioneel |

Prestatiedetails

| | |
|--------------------|--------------|
| Vochtwerendheid | RAL GZ 426/3 |
| Behaalde resultaat | Gehaald |
| Classificatie | Natte ruimte |

Mogelijke bewerkingen

| | |
|--------------------|--|
| Glasopeningen | Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen' |
| Hang- en sluitwerk | Min. 2x geclassificeerde scharnieren, sluitpunt Deurblad is geschikt voor opbouwdranger |

PRESTATIE

Vochtwerend
Natte cellen

SPECIFICATIES

Enkel
40 mm
Stomp

REINOWET

T



PRODUCTBLAD

Reinowet

PRESTATIE
Vochtwerend
Natte cellen

SPECIFICATIES
Enkel
40 mm
Stomp

KOZIJNDICHTING

STALEN KOZIJN

TOPLAAG

SPECIALE VULLING

KUNSTSTOF RANDHOUD

