

Samenvatting van Onderzoek

Uitgifte: 2022

Prestaties van:

REINORESISTANT dubbele RC2 deur, 55 mm dik, in een stalen kozijn (2-delig)



Kenmerken toegestane deur-/kozijnconstructie:

Deurblad(en):

Deurblad	Loopdeur	Standdeur
Hoogte	2335 mm	2335 mm
Breedte	940 mm	940 mm
Dikte	54 mm	54 mm
Oppervlakte	2,19 m ²	2,19 m ²
Randgeometrie	Stomp	

Kozijn:

Type	Staal (2-delig)
Doorsnede	45x130 mm
Aanslagbreedte	15 mm
Sponningsdiepte	60 mm

Kozijn conform volgens rapport PIV Gutachtliche Stellungnahme (GAS) nr. 22-6/10.118

Producttype Reinoresistant RC2, dubbel 55 mm

Geclassificeerd:

RC2

In situatie waarbij de aanvalszijde “deurblad draaiend van de inbreker af” en “deurblad draaiend naar de inbreker toe” is.

Volgens:

EN 1627-1630

Onderzoek uitgevoerd volgens:

NEN 5096

EN 1627-1630

Details en resultaten vastgelegd in testrapport(en):

SHR RH-mm-21.183, SHR

PIV GAS Nr. 22-6/10.118, PIV

PIV Nr. 22-9/09E, PIV

SHR 16.0097-1, SHR

SHR 16.0097-2, SHR

SHR 16.0097-3, SHR

Hang- en sluitwerk:

Slot Min. 1 sluitpunt

Scharnier Min. 2 scharnieren

Ontmoeting Deurnaald

Hang- en sluitwerk conform testrapport of voldoen aan SKH-Publicatie 98-08.

