

## Samenvatting van Onderzoek

Uitgifte: 2022

Prestaties van:

REINORESISTANT enkele RC3 deur, 54 mm dik, in een houten kozijn



### Kenmerken toegestane deur-/kozijnconstructie:

#### Deurblad(en):

|               |                     |              |                   |
|---------------|---------------------|--------------|-------------------|
| Hoogte        | 2110 mm             | Max. 2321 mm | Volgens:          |
| Breedte       | 1110 mm             | Max. 1221 mm | EN 1627-1630:1999 |
| Dikte         | 54 mm               |              | EN 1627-1630:1999 |
| Oppervlakte   | 2,34 m <sup>2</sup> |              |                   |
| Randgeometrie | Stomp               |              |                   |

#### Kozijn:

|                |               |
|----------------|---------------|
| Type           | Houten kozijn |
| Doorsnede      | 67x114 mm     |
| Aanslagbreedte | 15 mm         |
| Sponningdiepte | 63 mm         |

**Producttype Reinoresistant RC3, enkel 54 mm**

Geclassificeerd:

RC3

In situatie waarbij de aanvalszijde "deurblad draaiend van de inbreker af".

Volgens:

EN 1627-1630:1999

Onderzoek uitgevoerd volgens:

EN 1627-1630:1999

Details en resultaten vastgelegd in testrapport(en):

Nr. 22-9/09E, PIV

Kurzbericht Nr. 22-9/09E, PIV

RH-mm-21.183, SHR

PIV GAS Nr. 22-6/10.121

*Hang- en sluitwerk:*

Slot                                      Min. 3 sluitpunten

Scharnier                                Min. 2 scharnieren

Hang- en sluitwerk conform testrapport of voldoen aan SKH-Publicatie 98-08.

